



物質安全資料表

頁次 1/7

R&R Glass-Cast 400 - 965 investment


修訂 3
修訂日期 2017-04-27

1. 物品與廠商資料

產品名稱	R&R Glass-Cast 400 - 965 investment
計劃用途	
說明	Foundry material.
供應商	
公司	Ransom & Randolph
地址	3535 Briarfield Boulevard, PO Box 1570 Maumee, Ohio 43537 USA
Web	www.ransom-randolph.com
電話	+1 (419) 865-9497
傳真	+1 (419) 865-9997
Email	SDS@ransom-randolph.com
Email - 製表人	dyouel@ransom-randolph.com

2. 危害辨識資料

分類	
分類	Carc. 1A: H350; STOT RE 1: H372;

2.2	
符號	This substance / mixture has been classified in accordance with the US Federal OSHA Hazard Communication Standard 29CFR 1910.1200. Substance concentration band-ranges are presented, and minor ingredient composition maybe withheld, to protect trade secrets. 
信号词	危險
Hazard Statement	Carc. 1A: H350 - 可能致癌 吸入. STOT RE 1: H372 - 長期或重複暴露會對器官造成傷害.
Precautionary Statement: Prevention	P201 - 使用前取得說明。 P202 - 在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。 P260 - 不要吸入粉塵/煙煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧。 P264 - 處置後徹底清洗 (hands)。 P270 - 使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。 P280 - 穿戴防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。 P285 - 如通風不良，須著用呼吸防護具。
Precautionary Statement: Response	P308+P313 - 如接觸到或在意，求醫治療/諮詢。 P314 - 如感覺不適，求醫治療/諮詢。
Precautionary Statement: Storage	P405 - 加鎖存放。

R&R Glass-Cast 400 - 965 investment

修訂 3
修訂日期 2017-04-27

2.2

Precautionary Statement: Disposal	P501 - 內容物/容器之廢棄 當地、地區和國家法規。
--------------------------------------	------------------------------

其他危害

其他危害	產品含有 crystalline silica.
------	--------------------------

詳細資料

	不可用。 . PBT and vPvB assessment.
--	---------------------------------

3. 成分辨識資料

3.2

EC 1272/2008

化學名	索引編號	CAS 號碼	EC編號	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Classification
Mullite		1332-58-7			1 - 10%	
Calcium sulfate		26499-65-0			20 - 30%	
quartz (conc. >= 1.0%)		14808-60-7	238-878-4		20 - 30%	Carc. 1A: H350; STOT RE 1: H372;
silica (cristobalite conc. >= 1.0%)		14464-46-1	238-455-4		20 - 30%	Carc. 1A: H350; STOT RE 1: H372;

詳細資料

	本部分所述所有風險用語之全文見第十六節。 .
--	------------------------

4. 急救措施

急救

吸入	將曝露人員移到新鮮空氣中。 .
眼睛接觸	翻開眼皮用大量水直接漂洗15分鐘。 .
皮膚接觸	用肥皂和水洗。 .
食入	喝1到2杯水。 . 切勿誘導嘔吐。 .

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

吸入	可引起呼吸系統刺激。 .
眼睛接觸	可引起眼睛刺激。 .
皮膚接觸	可引起皮膚刺激。 .
食入	可刺激粘膜。 .

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

吸入	若刺激或症狀執結不退，請求醫療。 .
眼睛接觸	若刺激或症狀執結不退，請求醫療。 .
皮膚接觸	若刺激或症狀執結不退，請求醫療。 .
食入	若刺激或症狀執結不退，請求醫療。 .

5. 滅火措施

滅火介質

	依周圍火災條件使用適當的滅火介質。 .
--	---------------------

火災危害

	燃燒產生刺激、有毒和難聞煙霧。 .
--	-------------------

防護裝置

	自給空氣式呼吸裝具. 穿著適當的保護衣物.
--	-----------------------

R&R Glass-Cast 400 - 965 investment

修訂 3
修訂日期 2017-04-27

6. 洩漏處理方法

人員預防措施

避免揚起粉塵。必要時戴合適的呼吸器。

環境預防措施

無環境要求。

清潔方法

避免揚起粉塵。用真空吸塵器清潔污染區。移到加掛標籤的適當容器處置。

6.4. Reference to other sections

詳細資料見第節。

7. 安全處置與儲存方法

處置

避免揚起粉塵。保證工作區應有足夠的通風。在通風不良的情形下，配戴適當的呼吸裝備。

切勿在使用或貯藏本品的處所吃喝吸煙。處置本品後要洗手。

貯藏

密封容器。

具體用法

Foundry material.

8. 暴露預防措施

控制參數

exposure limits - Crystalline Silica, Cristobalite - 0.025 mg/m3 TWA ACGIH TLV (respirable fraction); 50 ug/m3 8-hr TWA PEL (respirable fraction).

exposure limits - Crystalline Silica, quartz - 0.025 mg/m3 TWA ACGIH TLV (respirable fraction); 50 ug/m3 8 hr -TWA PEL (respirable fraction). exposure limits - Silica, vitreous (fused, amorphous) 80 mg/m3 / (% Silica), TWA PEL (respirable fraction).

8.2



工程措施

保證工作區應有足夠的通風。

防護設備

防護服。

眼睛保護

飛濺情況要戴：核准的安全眼鏡。有邊罩的安全眼鏡。

手部保護

戴適合手套。

呼吸保護

合適的呼吸器。

環境曝露控制

通常不要求。

職業曝露控制

需要適當的局部排氣通風。

9. 物理及化學性質

物理及化學性質

R&R Glass-Cast 400 - 965 investment

修訂 3
修訂日期 2017-04-27

物理及化學性質

狀態	粉末
顏色	月白色
氣味	輕微
Odour threshold	不可用。
pH值	6 - 8
熔點	無數據資料
Freezing Point	不可用。
沸點	不可用。
閃火點	不可用。
蒸發速度	不可用。
易燃極限	不可用。
蒸氣壓	不可用。
蒸氣密度	不可用。
相對密度	2.2 - 2.7 (H ₂ O = 1 @ 20 °C)
Fat Solubility	不可用。
分配係數	無數據資料
自燃溫度	不可用。
粘性	無數據資料
爆炸	不可用。
氧化	不可用。
Solubility	微溶于水

其他資料

傳導性	無數據資料
表面張力	無數據資料
瓦斯組	不可用。
Benzene Content	不可用。
Lead content	不可用。
VOC (揮發性有機化合物)	不可用。

10. 安定性及反應性

10.1. Reactivity

	不可用。 .
--	--------

穩定性

	標準條件下穩定.
--	----------

10.3. Possibility of hazardous reactions

	本產品被定為無危害品。 .
--	---------------

避免情況

	水分.
--	-----

避免材料

	本產品被定為無危害品。 .
--	---------------

危害分解物

	Hazardous Decomposition Products (silica): Crystalline silica will dissolve in hydrofluoric acid and produce silicone tetrafluoride. Reaction with water or acids generates heat.
--	---

11. 毒性資料

毒物學資料

劇毒性	Based on available data, the classification criteria are not met.
-----	---

R&R Glass-Cast 400 - 965 investment

修訂 3
修訂日期 2017-04-27

毒物學資料

腐蝕 / 刺激皮膚物質	長時間或多次曝露可引起刺激皮膚和黏膜。 .
嚴重損傷 / 刺激眼睛物質	無預期的刺激。 .
敏感性	無報告的致敏效應。 .
生殖細胞致突變性物質	無報導之誘變效應。 .
致癌物質	Known Human Carcinogens (Category 1).
再生毒性	No observed effect level. No observed effect concentration.
特定標的器官系統毒性物質 - 單一曝露	無已知的健康不良效應。 .
特定標的器官系統毒性物質 - 重複曝露	Chronic effects Prolonged inhalation of respirable crystalline silica In 1997, the International Agency for Research on Cancer (IARC) concluded that crystalline silica inhaled from occupational sources can cause lung cancer in humans. However it pointed out that not all industrial circumstances, nor all crystalline silica types, were to be incriminated. (IARC Monographs on the evaluation of the carcinogenic risks of chemicals to humans, Silica, silicates dust and organic fibers, 1997, Vol. 68, IARC, Lyon, France). In June 2003, the European Commission's Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL) concluded: "that the main effect in humans of the inhalation of respirable crystalline silica is silicosis. There is sufficient information to conclude that the relative lung cancer risk is increased in persons with silicosis (and apparently, not in employees without silicosis exposed to silica dust in quarries and in the ceramic industry). Therefore, preventing the onset of silicosis will also reduce the cancer risk. Since a clear threshold for silicosis development cannot be identified, any reduction of exposure will reduce the risk of silicosis." (SCOEL SUM Doc 94-final on respirable crystalline silica, June 2003) There is a body of evidence supporting the fact that increased cancer risk would be limited to people already suffering from silicosis. Worker protection against silicosis should be assured by respecting the existing regulatory occupational exposure limits and implementing additional risk management measures where required (see Section 16).
吸入性危害	本產品被定為無危害品。 .
重複或長時間的曝露	吸入可引起咳嗽、胸悶和呼吸系統刺激。 .

毒物學資料

R&R Glass-Cast 400 - 965 investment	小鼠口服半數致死量 LD50: >5000 mg/kg
-------------------------------------	-----------------------------

12. 生態資料

生態毒性

R&R Glass-Cast 400 - 965 investment	魚 LC50/96h: 10000.000 mg/l
-------------------------------------	----------------------------

降解性

	本品無可用資料。 .
--	------------

生物積累

	無生物累積。 .
--	----------

靈活性

	未確定。 .
--	--------

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

	未確定。 .
--	--------

詳細資料

	不可用。 .
--	--------

R&R Glass-Cast 400 - 965 investment

修訂 3
修訂日期 2017-04-27

13. 廢棄處置方法

處理辦法

依處置. 當地、地區和國家法規.

處理辦法

聯絡持有牌照的廢棄物處置公司。 .

包裝之處置

空容器可送交處置或回收使用。 .

14. 運送資料

聯合國

本品未被定為運送危險品。

專有運送名稱

本品未被定為運送危險品。

種類

本品未被定為運送危險品。

包裝級別

本品未被定為運送危險品。

海洋污染物

本品未被定為運送危險品。

人員預防措施

本品未被定為運送危險品。

14.7. Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code

本品未被定為運送危險品。

詳細資料

本品未被定為運送危險品。 .

15. 法規資料

法規資料

Regulations

U.S. FEDERAL REGULATIONS: Glass-cast 400 & 965 CERCLA 103 Reportable Quantity: is not subject to CERCLA reporting requirements. Many states have more stringent release reporting requirements. Report spills required under federal, state and local regulations.

SARA TITLE III:
Hazard Category For Section 311/312: Chronic health

Section 313 Toxic Chemicals: This product contains the following chemicals subject to Annual Release Reporting Requirements Under SARA Title III, Section 313 (40 CFR 372): None

Section 302 Extremely Hazardous Substances (TPQ): None

EPA Toxic Substances Control Act (TSCA) Status: All of the components of this product are listed on the TSCA inventory.

U.S. STATE REGULATIONS

California Proposition 65: This product contains the following substances known to the State of California to cause cancer: Crystalline Silica as Quartz and Cristobalite (< 80 %);

R&R Glass-Cast 400 - 965 investment

修訂 3
修訂日期 2017-04-27

法規資料

	<p>INTERNATIONAL REGULATIONS:</p> <p>Canadian Environmental Protection Act: All of the components in this product are listed on the Domestic Substances List (DSL).</p> <p>Canadian WHMIS Classification: Class D2A (Chronic toxic effects), D2A (Carcinogenicity).</p>
--	---

15.2. Chemical safety assessment

	本品無可用資料。.
--	-----------

16. 其他資料

其他資料

<p>修訂</p>	<p>本檔與上版不同之處如下：.</p> <p>2 - 2.2.</p> <p>2 - Precautionary Statement: Prevention.</p> <p>8 - 控制參數.</p>
<p>Text of Hazard Statements in Section 3 (每三部分風險用語文字)</p>	<p>Carc. 1A: H350 - 可能致癌 .</p> <p>STOT RE 1: H372 - 長期或重複暴露會對器官造成傷害</p>

詳細資料

	<p>Training</p> <p>Workers must be informed of the presence of crystalline silica and trained in the proper use and handling of this product as required under applicable regulations.</p> <p>本《物質安全資料表》所供資料僅供使用、貯藏和處置本產品時參考。上述資料已力求正確，但錯誤恐仍難免。此資料僅與指定的具體物質有關，與其他物質結合使用或用於其他工藝時可能無效。.</p>
--	---